FICHA TÉCNICA

¨ADQUISICIÓN DE CAMIONES TANQUES PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA¨.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD	OBSERVACION
1	**CAMIÓN TANQUERO PEQUEÑO (550 GLS).** Modelo: HV607 SBA 4X2 Año de fabricación: 2022 Peso Bruto Vehicular (GVWR): 41120 Calc. Velocidad de engranajes: 92,8 MPH. DIMENSIÓN: Distancia entre ejes: 236,00, CA: 168,90, Eje a bastidor: 96,00 MOTOR, DIESEL: Cummins ISB 245 EURO III 241HP a 2500 RPM, 682 lb-pie de torsión a 1200 RPM, 2850 RPM Velocidad gobernada, 241 HP pico (máx.) TRANSMISIÓN, MANUAL: Fuller FSO-8406A Manual de 6 velocidades, carcasa de embrague de aluminio, sobremarcha, totalmente sincronizada. EMBRAGUE: Eaton Fuller SAS 1402} Kwik-Adjust (manual), 14 "de diámetro, dos placas, resorte de ángulo estampado, Cerámica, Amortiguador de velocidad baja 7 + 1, Ranura de 10 dientes de 1,75 ", Control mecánico de tipo de tracción, 2 piezas. Retenedor, capacidad de torsión de 860 lb-pie. Eje Delantero No Impulsor: Meritor MFS-14-143ª Oruga ancha, tipo I-Beam, capacidad de 14,000 lb. Eje, Trasero, Simple: Meritor RS-30-185 Reducción simple, capacidad de 30,000. lb, extremos de rueda en T Relación de engranajes: 4.89 Cabina: convencional, cabina diurna Neumático Delantero: (3) 12R22.5 Rango de carga H HSR2 (Continental), 483 rev / milla, 75 MPH, Todas las	3	UD	LOS CAMIONES DEBEN SER ENTREGADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

	posiciones Neumático Trasero: (4) 12R22.5 Rango de carga H HSR2 (CONTINENTAL), 483 rev / milla, 75 MPH, Todas las posiciones Suspensión, Trasera, Única: 31,000 lb de capacidad, resortes de velocidad variable, con 4500 lb de capacidad de resortes auxiliares de múltiples hojas Refuerzo Del Marco: Canal en C exterior completo, acero de aleación tratado térmicamente (rendimiento de 120,000 PSI), 10.813 "x 3.892" x 0,312 "(274,6 mm x 98,8 mm x 7,9 mm), 480,0" (12192 mm) OAL Pintura: Esquema de cabina 100WL Color 1: 9219, blanco invierno (estándar).			
2	**CAMIÓN TANQUERO GRANDE (3,000 GLS)**	4	UNDS.	
	ESPECIFICACIONES DEL TANQUE: Tanque tipo cisterna, para trasporte de agua con capacidad de 3000 galones modelo HV607 4X2 año 2022 Especificaciones: Dimensiones Longitud: 18 pulgadas Ancho: 76 pulgadas Nota: Algunas dimensiones pueden variar, a conveniencia del diseño **Diseño del tanque:** Elíptico con los focos aplastados **Base:** Corrida a toda la longitud del tanque **Badén:** Corrido a toda la longitud del tanque **Salidas:** A requerimiento para la instalación de los accesorios **Accesorios**: Bumper trasero, Guardalodos, Tornillos para fijación al camión con tuercas de seguridad, Caja trasera para colocación de equipos, Registro superior, Uno de 16" de cierre rápido.		UNDS.	

Oliver Nazario Brugal
Director General

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
CORAAPPLATA

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, Republica Dominicana. Tel.: 809-586-2461. Fax.: 809-586-3608

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA